
AT Max Información de la pantalla



REGISTER YOUR GARRETT DETECTOR ONLINE

REGISTRE SU DETECTOR GARRETT EN LÍNEA

garrett.com/sport/warranty-registration

QUICK START STEPS / PASOS DE INICIO RÁPIDO

1. Install batteries.

The *AT Max* operates with four (4) AA batteries which are already installed by Garrett.

Instalación de Baterías.

El detector *AT Max* opera con cuatro (4) baterías AA las cuales ya vienen instaladas por Garrett.

2. Power ON.

Press and release the ON / OFF Power button. The *AT Max* powers on in the last mode used and is ready to search. (Factory default mode is Coins.)

Encendido.

Presione y libere el botón de encendido ON / OFF. El *AT Max* se enciende en la última modalidad usada y está listo para la detección. (Viene preestablecido de fábrica en modalidad de Monedas.)

3. Select Mode.

Use the Mode Pushbutton to select a different detection mode, when desired.

Selección de Modalidad.

Utilice el Botón de Modalidad para seleccionar una modalidad de detección diferente cuando lo desee.

4. Adjust settings.

Adjust Sensitivity or Discrimination settings, if desired.

Ajustes.


Si lo desea puede ajustar la Sensibilidad o la Discriminación.

5. Begin scanning.

Lower the searchcoil to 1 to 2 inches above the ground and scan the coil left and right at approximately 3ft/second.

Inicio de Escaneo.

Baje la bobina de búsqueda a una altura del suelo de 1 a 2 pulgadas (2 a 3cm) y escanee moviendo la bobina de izquierda a derecha a una velocidad aproximada de 3 pies/segundo (1m/segundo).



© 2023 Garrett Electronics, Inc. PN 1534405.A.0723 EC-10752

GARRETT®
Quick Start Guide

AT MAX


Visit garrett.com to download full-length *AT Max* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de *AT Max* completo.

ASSEMBLY / ENSAMBLADO

Loosen lower camlock and extend lower stem. Insert mounting washers, connect searchcoil to stem as shown, and hand-tighten wing nut.

Afloje la leva de fijación inferior y extienda el vástago inferior. Inserte las arandelas de montaje, conecte la bobina de exploración al vástago como se muestra y apriete manualmente la tuerca de mariposa.





Loosen upper camlock, insert S-stem with control housing, adjust lower stem to comfortable length, and hand-tighten the camlocks. Wrap cable snugly around the stem with the first turn of the cable over the stem.

Afloje la leva de fijación superior, inserte el vástago S en el alojamiento de control, ajuste el vástagoinferior a una longitud cómoda y apriete manualmente las levas de fijación. Envuelva firmemente el cable alrededor del vástago pasando la primera vuelta del cable por encima del vástago.






Note: The arm cuff can be adjusted by removing the screw on the bottom and moving it to the other hole.

Nota: El brazalete puede ajustarse quitando el tornillo en la parte inferior y moviéndolo al siguiente orificio.




AT Max Controles del usuario



Visit garrett.com to download full-length *AT MAX* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de *AT MAX* completo.

AT Max CONTROL PANEL



Visit garrett.com to download full-length *AT MAX* User's Manual.
Visite garrett.com para descargar el Manual del usuario de *AT MAX* completo.

AT Max Display Information

